



功能說明：

- ◆ 40 吋 16:9 彩色 LED 顯示器
- ◆ 具有 4D 梳形濾波器
- ◆ 具有 OSD 選擇及可調整亮度，對比，鮮明度，色彩，色溫
- ◆ 可配合 VESA 專用支架固定牆壁上(選配品)

規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產 品 型 號	GP-LED40
螢 幕 尺 寸	40 吋 LED
圖 元 點 距 (m m)	0.44475 x 0.44475mm
解 析 度	1920 x 1080
面 板 控 制	電源：開/關；及 OSD 功能選項，+ / - 選擇鈕
顯 示 比 例	16 : 9
顯 示 顏 色	16.7M colors
對 比 度	10000:1
亮 度	400 cd/m2
反 應 時 間	6.5 ms
可 視 角 度	垂直 -88°~88° / 水平 -88°~88°
視 頻 制 式	NTSC / PAL
視 頻 系 統	AV1 / AV2 / PC / HDMI
視 頻 輸 入	BNC x 2, VGA x 1, RCA x 2, PC Audio x 1, HDMI x 1
視 頻 輸 出	2 BNC 回路輸出
音 頻 系 統	1.5W x 2
輸 入 電 壓	AC 100~240V, 60Hz / 50Hz
功 耗	最高耗電 85W
O S D 選 項	對比度、亮度、色調、飽和度、銳利度、色溫、降雜訊
O S D 語 言	中文、英文、德文、法文、意文、西班牙語、俄語、葡萄牙語、波蘭文、捷克語
重 量	18 Kgs
尺 寸	885 x 525 x 69.2 mm
安 全 認 證	FCC / CE / ROHS
工 作 溫 度	運作：0°~40°C / 儲存：-10°~60°C
背 殼 V E S A 孔 位	400 x 200 mm
配 件	電源線、VGA 訊號線、使用手冊

