



## 功能說明：

- ◆ 21.5吋／23.6吋 16:9 彩色 LED 顯示器
- ◆ 具有 1 組 SDI 訊號輸入及輸出
- ◆ 高亮度 300cd/m<sup>2</sup>(中心)
- ◆ 具有 OSD 選擇及可調整亮度，對比，鮮明度，色彩，色溫
- ◆ 可配合 VESA 專用支架固定牆壁上(選配品)

## 規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產 品 型 號	GP-LED215S	GP-LED236S
螢 幕 尺 寸	21.5吋／23.6吋 LED 背光 顯示器	
背 光 模 組	LED	
面 板 比 例	16:9	
圖 元 點 距 ( m m )	0.248 x 0.248 mm	0.272 x 0.272 mm
面 板 控 制	電源：開/關；及 OSD 功能選項，+ / - 選擇鈕	
解 析 度	1920 x 1080	
顯 示 顏 色	16.7M colors	
對 比 度	10000:1	
亮 度	300cd/m <sup>2</sup>	
反 應 時 間	5 ms	
視 頻 制 式	NTSC/PAL	
視 頻 系 統	AV1/ AV2/ PC/ HDMI	
可 視 角 度	垂直：-80°~80°，水平：-85°~85°	
視 頻 輸 入	BNC x 1，SDI x 1，VGA x 1，RCA x 2，PC Audio x 1，HDMI x 1	
視 頻 輸 出	2 BNC 回路輸出	
音 頻 系 統	1.5 W x 2	
輸 入 電 壓	AC 96~256V，60Hz / 50Hz	
O S D 選 項	對比度、亮度、色調、飽和度、銳利度、色溫、降雜訊	
O S D 語 言	中文、英文、德文、法文、意大利文、西班牙語、俄語、葡萄牙語	
耗 電 量	最高耗電 33W	最高耗電 36W
重 量 ( 含 底 座 )	4.0Kgs	4.6Kgs
尺 寸 ( 含 底 座 )	524(W) x 398(H) x 164(D) mm	580(W) x 428(H) x 164(D) mm
安 全 認 證	FCC/CE/ROHS	
工 作 溫 度	運作：0°~40°C / 儲存：-10°~60°C	
背 殼 V E S A 孔 位	100 x 100 mm	
配 件	螢幕 (含底座)、電源供應器、電源線、VGA 訊號線、使用手冊	

