

- 具監視位置自動復歸功能
- 斷電復電後系統執行記憶功能
- 具有區域遮罩功能及負片功能
- 256 個預設點設定及 16 個預設群組設定
- 具有散熱風扇及除霧功能



嵌入式



室外型

### 產品特色：

- ★ 彩色/黑白訊號自動轉換(照度低時自動開啟)。
- ★ 預設點動作速度：快速旋轉，連續旋轉 360 度/秒±0.5 度。
- ★ 99 個預設點設定，可與警報相關介面整合。
- ★ 影像自動翻轉 180 度。
- ★ 具有保密隱私功能。
- ★ 開機顯示控制協議，球機編號及傳輸速率。
- ★ 可預設自動追蹤方式，輔助安全人員監視需求。
- ★ 控制協議為 PELCO-P/D 自動辨別，傳輸速率 1200/2400/4800/9600 可選擇。
- ★ 水平自動掃描功能，位置點可任意設定。
- ★ 360 度監視旋轉，可設定 16 區監視範圍，並可各別設定區域名稱標題，且每個區域名稱標題共有 16 個字元可設定。
- ★ 安裝多台攝影機時，可由矩陣鍵盤或同協議鍵盤編輯遙控方式，即時修改攝影機的位置碼。
- ★ 球罩之透明罩透光率小於 f1.0。
- ★ 斷電復電後系統執行記憶功能。
- ★ 控制介面：RS-485 或同軸控制傳輸（影像/控制/警報訊號於一條同軸電纜線上）兩種可選擇(選配品)。
- ★ 6 吋 IP66 鋁合金防護罩，內建風扇、加熱器。



# 室內外型快速旋轉球

CCTV

## 產品規格：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	SD-6026I	SD-6026A	SD-6036I	SD-6036A
應用範圍	嵌入式	室內/外	嵌入式	室內/外
攝像元件	1/4" SONY Exview Super HAD CCD			
影像圖像	NTSC : 811(H)X508(V) / PAL : 795(H)X596(V)			
鏡頭	26X, f=3.5~91 mm (F1.4~F3.8)		36X, f=3.4~122.4 mm (F1.4~F4.5)	
數位放大	12X(312X with optical zoom)		12X(432X with optical zoom)	
對焦速度/伸縮速度	001~007 數值可選擇			
同步方式	電源同步/內同步			
最低照度	C/L : 0.03 Lux : 黑白 : 0.01 Lux			
解析度	水平解析度 550 條			
信號雜訊比	More than 50 dB			
電子快門控制	自動 : 1/4 to 10000sec. / 手動			
白平衡	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB			
增益功能	Auto/Manual(-3 to 28 dB, 16 x 2 dB tep)			
影像輸出	1.0 Vp-p, 75 ohm, Video(BNC 接頭)			
A E 控制	自動/手動			
傳輸速率	1200/2400/4800/9600 選擇			
輪廓補償	水平及垂直輪廓修正功能			
逆光補償	自動/手動			
對焦	自動/手動選擇			
水平掃描/垂直	360 度連續/0~90 度			
垂直/水平速度	0.1~360 度/秒			
預設點	256 個及 16 個預設群組設定			
垂直快速翻轉	180 度			
位置設定/控制介面	1~256/RS-485			
線材	UL 24 AWG x 2C Twist Pair(recommend)			
電源/電流	AC24V/2A			
尺寸	247(直徑) x 265(高) mm	230(直徑) x 320(高) mm	247(直徑) x 265(高) mm	230(直徑) x 320(高) mm
工作溫度	-10°C ~ + 40°C			
相對濕度	0%~90%			
防水等級	IP66		IP66	
認證	CE、FCC			
重量	6.0KG(室外)			