



功能說明：

- ◆ 採用 H.264 編碼壓縮格式，支援 4ch SDI 1080P
- ◆ 圖形化操作介面，滑鼠操控方便
- ◆ 採用雙碼流技術，使遠端網路傳輸穩定
- ◆ 支援備份資料直接轉成 AVI 格式
- ◆ 內建 RS-485 功能，支援 PTZ 操控
- ◆ 首次設定導覽，使用者方便操作
- ◆ 隱藏式下列功能表，不佔用監看畫面

規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產 品 型 號	SDI-DVR-4
影 像 輸 入	4CH SDI(1080P @30FPS)
影 像 輸 出	VGA × 1(Max:1280 × 1024)，HDMI × 1(1080P)
影 像 系 統	Embedded Linux
錄 影 解 析	4CH 1080P Real Time，30fps/CH
錄 影 畫 質	最低/低/一般/高/最高
錄 影 模 式	自動錄影/手動錄影/預約錄影/移動偵測錄影/警報處發錄影，錄影模式可以自行設定
壓 縮 模 式	影像：H.264，聲音：ADPCM
回 放 模 式	滑鼠拖曳：時間蒐尋/事件搜尋/警報搜尋
多 工 系 統	錄影/監看/回放/網路監看/備份
位 移 偵 測	位移偵測區域 22 × 16 區域選擇
警 報 輸 入 / 出	四組接點輸入/一組接點輸出(NC 或 NO)
聲 音 輸 入	4 組 RCA 接點輸入
備 份 方 式	USB2.0/網路備份/USB 行動硬碟
備 份 檔 案	可直接備份成 AVI 檔案格式，Windows Media Player 直接撥放，不需轉檔
存 取 方 式	3.5" 內接式 SATA 硬碟 × 2(單顆硬碟最高支援 4TB)
P T Z 控 制	RS-485 具有 Pelco-P/Pelco-D 協議，設定預設點/巡航/軌跡及輔助開關控制
網 路 功 能	RJ-45 10/100M 乙太網路接頭，具有 PPPoE，DHCP，DDNS，Static IP，3G 可透過 IE 瀏覽和客戶端遠端設定/瀏覽/錄影/PTZ 控制功能/位移警報聲通知
手 機 監 控	支援 3G 手機瀏覽(Symbian / Windows Mobile / iPhone / Blackberry / Android)
供 應 電 源	AC 110V~265V(DC 12V)
工 作 溫 度 / 濕 度	-10°C~+50°C(14°F~131°F)/10% ~ 90%
外 觀 尺 寸	390(W) x 276 (D) x 47(H)
重 量	2.83Kg(不含硬碟)