



2.0MP 光學電動對焦紅外線網路攝影機

- ✓ 使用高感度 1/2.9" 1080P SONY CMOS SENSOR。
- ✓ H264 High Profile 視訊壓縮演算法。
- ✓ 內建機械式雙濾光片自動切換(IR Cut)與紅外線 LED 燈連接觸發同步啟動自動切換。
- ✓ 最大可輸出解析度為 1920×1080@25/30FPS。
- ✓ PoE 網路線供電功能(選配件)。
- ✓ 支援 TF 卡(MAX 128GB)、雙碼流、2DNR、3DNR、D-WDR、燈號顯示(RJ45 介面)、聲音輸入等功能。
- ✓ 支援區網穿透、多種主流瀏覽器。
- ✓ 鋁合金外殼搭配防剪式支架，一體型設計防止受惡意剪線破壞。



| 型號 | | IPC-212AF2 | IPC-212AF6 |
|--------|-----------|--|------------|
| 感光元件 | Sensor 尺寸 | 1/2.9" Full HD CMOS Sensor(SONY Exmor IMX323) | |
| | 總圖素 | 1985(H)×1105(V)約 2.19M Pixels | |
| | 有效圖素 | 1920(H)×1080(V) | |
| | 最低照度 | 彩色 0.01 Lux/F1.2 / 黑白 0.001 Lux/F1.2(IR ON) | |
| | DSP IC | 嵌入式 RTOS 設計 DSP(Hi3516C V200) | |
| 影像編碼 | 信號制式 | NTSC / PAL | |
| | 最高解析度 | 主碼流 Full HD 1920×1080P@25/30FPS ; 子碼流可選 | |
| | 壓縮格式 | H.264 High Profile / MainProfile / BaseLine Profile / MJPEG | |
| | 串流值 | 最低 32Kbps ~ 最高 8MKbps | |
| 影像調整 | 紅外線濾光片 | 機械式雙濾光片(預設與 CDS 同步控制並自動切換) | |
| | 日夜切換 | 外部觸發 / 彩色 / 黑白 / 自動 | |
| | 語言 | 繁中 / 簡中 / 英文 | |
| | 電子快門 | 自動(1/25 ~ 1/10,000) | |
| | 逆光補償 | ON / OFF | |
| | 寬動態 WDR | 支援數位寬動態 D-WDR(ON / OFF) | |
| | 3DNR 降噪 | 支援(可手動調整 開 / 低 / 中 / 高 / 關) | |
| | 影像設定 | 銳利度 / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 自動增益 / 白平衡 可調 | |
| 輸出入介面 | Audio IN | IN×1 | |
| | 其它介面(各 1) | 訊號傳輸燈號 / 電源(DC12V) / POE(可擴充) / RJ45(10/100M) | |
| IR LED | 樣式/數量 | 850nm 矩陣式 / 12 顆 | |
| | 角度/距離/壽命 | 80°(4mm) / 40~60 米 / 約 10,000 小時 | |
| 鏡頭 | 電動變焦 | 光學電動變焦 2.7mm~13.5mm / f1.3 光學電動變焦 6mm~22mm / f1.6 自動對焦鏡頭(預設) | |
| 網路 | 硬體 | 壹個標準 RJ-45 介面，支援 10M/100M | |
| | 通訊協定 | TCP/IP、UDP、HTTP、IGMP、ICMP、DHCP、RTP/RTSP、DNS、DDNS、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、SMTP、SNMP、ONVIF(2.4 版)、CGI | |
| 功能 | 移動偵測 | 可設置多個檢測區域、可設置多級靈敏度 | |
| | 隱私遮蔽 | 支援(開 / 關) | |
| | 鏡像 | 支援(開 / 關) | |
| | 透霧 | 支援(開 / 關) | |
| | 截圖 | 支援截圖(解析度視主碼流串流值而定) | |
| | 安全特性 | 支援 密碼保護、浮水印校對 | |
| | 字元疊加 | 支援 頻道名稱、日期時間 可以輸入 12 個中文顯示 | |
| | 警報提示 | 支援 網路異常、遮擋警報等智慧警報 | |
| | IVS | 絆線檢測 | |
| | 智慧型裝置 | 支援 iOS、Android 智慧型裝置 監看 | |
| 其他 | 操作溫度 | -10°C ~ +50°C | |
| | 環境濕度 | 0 ~ 90%RH(無凝結) | |
| | 外觀結構 | 壓鑄鋁合金 | |
| | 電源輸入 | DC12V / 可擴增為 POE(選配件) | |
| | 消耗功率 | 800mA(MAX) | |
| | 外觀尺寸 | 312(長)×130(寬)×115(高)mm | |
| | 重量 | 淨重 1.2kg / 毛重 1.35kg | |

產品規格如有不動恕不另行通知