



# 4.0MP 光學電動對焦網路攝影機

- ✓ 使用高感度 1/3" 4MP OV4689 CMOS SENSOR。
- ✓ H.265 Main Profile 視訊壓縮演算法。
- ✓ 內建機械式雙濾光片自動切換(IR Cut)。
- ✓ 最大可輸出解析度為 2560×1440@23/25FPS。
- ✓ PoE 網路線供電功能(選配品)。
- ✓ 支援 TF 卡(MAX 128GB)、三碼流、2DNR、3DNR、D-WDR、燈號顯示(RJ45 介面)、聲音輸入等功能。
- ✓ 支援區網穿透、多種主流瀏覽器。



型號		IPC-400AF2
感光元件	Sensor 尺寸	1/3" Full HD CMOS Sensor(OV4689)
	總圖素	2688(H)×1520(V)約 4.08M Pixels
	有效圖素	2560(H)×1440(V)
	最低照度	彩色 0.1 Lux/F1.2 / 黑白 0.1 Lux/F1.2
影像編碼	DSP IC	嵌入式 RTOS 設計 DSP(Hi3516D)
	信號制式	NTSC / PAL
	最高解析度	主碼流 Full HD 2560(H)×1440(V)@23/25FPS ; 子碼流 2 段可選
	壓縮格式	H.265 Main Profile ; H.264 High Profile / MainProfile / BaseLine Profile / MJPEG
影像調整	串流值	最低 32Kbps ~ 最高 8MKbps
	紅外線濾光片	機械式雙濾光片
	日夜切換	外部觸發 / 彩色 / 黑白 / 自動
	語言	繁中 / 簡中 / 英文
輸出介面	電子快門	自動(1/25 ~ 1/10,000)
	逆光補償	ON / OFF
	寬動態 WDR	支援數位寬動態 D-WDR(ON / OFF)
	3DNR 降噪	支援(可手動調整 開 / 低 / 中 / 高 / 關)
IR LED	影像設定	銳利度 / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 自動增益 / 白平衡 可調
	樣式/數量	—
鏡頭	角度/距離/壽命	—
	電動變焦	光學電動變焦 2.7mm~13.5mm / f1.3 自動對焦鏡頭(預設)
網路	硬體	壹個標準 RJ-45 介面, 支援 10M/100M
	通訊協定	TCP/IP、UDP、HTTP、IGMP、ICMP、DHCP、RTP/RTSP、DNS、DDNS、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、SMTP、SNMP、ONVIF(2.4 版)、CGI
功能	移動偵測	可設置多個檢測區域、可設置多級靈敏度
	隱私遮蔽	支援(開 / 關)
	鏡像	支援(開 / 關)
	透霧	支援(開 / 關)
其他	截圖	支援截圖(解析度視主碼流串流值而定)
	安全特性	支援 密碼保護、浮水印校對
	字元疊加	支援 頻道名稱、日期時間 可以輸入 12 個中文顯示
	警報提示	支援 網路異常、遮擋警報等智慧警報
其他	IVS	絆線檢測
	智慧型裝置	支援 iOS、Android 智慧型裝置 監看
	操作溫度	-10°C ~ +50°C
	環境濕度	0 ~ 90%RH(無凝結)
其他	外觀結構	中間為鋁擠型及塑料前後蓋
	電源輸入	DC12V / 可擴增為 POE(選配品)
	消耗功率	350mA(MAX)
	外觀尺寸	127(長)×76.2(寬)×67(高)mm
重量	淨重 0.45kg / 毛重 0.57kg	

產品規格如有不動恕不另行通知