



1080P 室外防護罩式光學電動變焦紅外線攝影機

- ✓ 使用高感度 1/2.9" Full HD 1080P SONY Exmor CMOS Sensor。
- ✓ 內建機械式雙濾光片 IR Cut 可與紅外線 LED 燈連接同步觸發並自動切換日夜模式。
- ✓ 具有寬動態/透霧功能/強光抑制位移偵測/隱私遮蔽/2D/3D 降噪等功能。
- ✓ 內建 **4 倍光學電動變焦**(2.8mm~12mm)、自動對焦 Mega Pixel 鏡頭。
- ✓ 可選擇輸出高清影像(AHD、TVI、CVI)或類比影像(CVBS)。
- ✓ 內建多國語言 OSD 功能表(繁中 / 簡中 / 英文)，使用者可因應環境調整各項參數以取得完美之影像。
- ✓ 訊號輸出 OSD+DC12V 線可選擇(同時支援由 OSD 內切換)。
- ✓ 支援 UTC 控制(可控制 OSD 選單及鏡頭伸縮)。



型號			AHD-812AF2			
感光元件	尺寸		1/2.9" Full HD CMOS Sensor(SONY Exmor IMX323)			
	總圖素		1985(H)×1105(V)			
	有效圖素		1920(H)×1080(V)			
	最低照度		彩色 0.1Lux(50IRE / F1.2) / 黑白 0.01Lux(30IRE / F1.2)			
訊號傳輸	信號制式		NTSC(預設) / PAL			
	訊號格式		Full HD 解析度@AHD、TVI、CVI / D1 解析度@CVBS			
	可調整格式		Full HD 解析度@AHD、TVI、CVI / D1 解析度@CVBS			
	最高解析度		Full HD 1920×1080P@30FPS(NTSC)			
功能特性	紅外線濾光片		機械式雙濾光片(預設與 CDS 同步控制並自動切換)			
	日夜切換		外部觸發 / 彩色 / 黑白 / 自動			
	IR LED	樣式	850nm 矩陣式			
		數量	12 顆			
		角度	90°及 60°			
		距離	40~60 米			
		壽命	約 10,000 小時			
	UTC 控制		支援(可控制 OSD 選單及鏡頭伸縮)			
	鏡頭		光學電動變焦 2.8mm~12mm / f1.4			
			自動對焦鏡頭(預設)			
OSD 調整	語言		支援 12 國語言包含 繁中 / 簡中 / 英文			
	電子快門		1/60(50)~1/60,000			
	慢快門		有(開 / 關)			
	逆光補償		手動設定 BLC / HLC 或關閉(預設關閉)·逆光區域可手動設定			
	寬動態 WDR		ON(開) / OFF(關)			
	白平衡		Auto(自動) / Manual(手動)			
	自動增益		Auto(自動)			
	信噪比		≥69dB(AGC OFF)			
	邊緣照度修正		有			
	降噪	2DNR	支援(可手動調整 開 / 低 / 中 / 高 / 關)			
		3DNR	支援(可手動調整 開 / 低 / 中 / 高 / 關)			
	影像設定		銳利度 / 飽和度 / 亮度 可調			
	隱私遮蔽		支援(開 / 關)			
	鏡像		水平 / 垂直 / 關			
	透霧		支援(開 / 關)			
	其他	操作溫度		-10°C ~ +50°C		
		環境濕度		0 ~ 90%RH(無凝結)		
防護外罩		鋁合金材質附遮陽罩、米白色粉體塗裝烤漆				
IP 防護等級		IP66				
安裝方式		吸頂 / 牆面 / 桌面				
外觀結構		前後蓋為塑膠材質及中間鋁擠型材質				
電源輸入		DC12V				
消耗功率		700mA(MAX)				
外觀尺寸		312(長)×130(寬)×115(高)mm				
重量		淨重 1.1kg / 毛重 1.24kg				

產品規格如有變動恕不另行通知