



1080P HD-AHD 高畫質彩色攝影機

- ✓ 使用高感度 1/1.8" Full HD 1080P SONY Exmor CMOS Sensor。
- ✓ 具有寬動態/對比調整/銳利調整/飽和度調整/3D 降噪等功能。
- ✓ 使用 CS 4mm Mega Pixel 定焦鏡頭。
- ✓ 可選擇輸出高清影像(AHD、TVI、CVI)或類比影像(CVBS)。
- ✓ 內建多國語言 OSD 功能表(繁中 / 簡中 / 英文)·使用者可因應環境調整各項參數以取得完美之影像。
- ✓ 支援 UTC 控制(可控制 OSD 選單)。
- ✓ 鋁合金外殼搭配防剪式支架，一體型設計防止受惡意剪線破壞。



型號		AHD-L185	
感光元件	尺寸	1/1.8" Full HD CMOS Sensor(SONY Exmor IMX185)	
	總圖素	1985(H)×1105(V)	
	有效圖素	1920(H)×1080(V)	
	最低照度	彩色 0.01 Lux(50IRE / F1.2) / 黑白 0.01 Lux(30IRE/F1.2)	
訊號傳輸	信號制式	NTSC(預設) / PAL	
	訊號格式	Full HD 解析度@AHD、TVI、CVI / D1 解析度@CVBS	
	可調整格式	Full HD 解析度@AHD、TVI、CVI / D1 解析度@CVBS	
	最高解析度	Full HD 1920×1080P@30FPS(NTSC)	
功能特性	紅外線濾光片	—	
	日夜切換	外部觸發 / 內部觸發 / 彩色 / 黑白	
	IR LED	樣式	—
		數量	—
		角度	—
		距離	—
		壽命	—
	UTC 控制	支援	
	鏡頭	CS 4mm Mega Pixel 定焦鏡頭	
	OSD 調整	語言	支援多國語言包含 繁中 / 簡中 / 英文
電子快門		自動：1/60(50)~1/60,000；手動：可調整	
慢快門		—	
逆光補償		手動設定 BLC / HLC 或關閉(預設關閉)·逆光值可手動設定	
寬動態 WDR		ON(開) / OFF(關)	
白平衡		Auto(自動) / Manual(手動)	
自動增益		Auto(自動) / 手動調整	
信噪比		≥69dB(AGC OFF)	
邊緣照度修正		有	
降噪		2DNR	—
		3DNR	支援(可手動調整 0~30 調整)
影像設定		銳利度 / 飽和度 / 亮度 可調	
隱私遮蔽		—	
鏡像	—		
透霧	—		
其他	操作溫度	-10°C ~ +50°C	
	環境濕度	0 ~ 90%RH(無凝結)	
	IP 防護等級	IP66	
	安裝方式	吸頂 / 牆面 / 桌面	
	外觀結構	壓鑄鋁合金	
	電源輸入	DC12V	
	消耗功率	150mA(MAX)	
	外觀尺寸	222(長)×85.8(寬)×73.8(高)mm	
重量	淨重 0.55kg / 毛重 0.67kg		

產品規格如有變動恕不另行通知