



1080P 室內針眼豆干型攝影機

- ✓ 使用高感度 1/2.9" Full HD 1080P SONY Exmor CMOS Sensor。
- ✓ 具有寬動態/透霧功能/強光抑制位移偵測/隱私遮蔽/2D/3D 降噪等功能。
- ✓ 3.7mm Mega Pixel 針眼定焦鏡頭。
- ✓ AHD 輸出高清影像。
- ✓ 內建多國語言 OSD 功能表(繁中 / 簡中 / 英文) · 使用者可因應環境調整各項參數以取得完美之影像。
- ✓ 支援 UTC 控制(可控制 OSD 選單)。



型號		AHD-PH800	
感光元件	尺寸	1/2.9" Full HD CMOS Sensor(SONY Exmor IMX322)	
	總圖素	2000(H)×1121(V)	
	有效圖素	1920(H)×1080(V)	
	最低照度	彩色 0.1Lux(50IRE / F1.2)	
訊號傳輸	信號制式	NTSC(預設) / PAL	
	訊號格式	Full HD 解析度@AHD	
	可調整格式	Full HD 解析度@AHD	
	最高解析度	Full HD 1920×1080P@30FPS(NTSC)	
功能特性	紅外線濾光片	—	
	日夜切換	外部觸發 / 彩色 / 黑白 / 自動	
	IR LED	樣式	—
		數量	—
		角度	—
		距離	—
		壽命	—
UTC 控制	支援(可控制 OSD 選單)		
鏡頭	3.7mm(預設) Mega Pixel 針眼定焦鏡頭		
OSD 調整	語言	支援 12 國語言包含 繁中 / 簡中 / 英文	
	電子快門	1/60(50)~1/60,000	
	慢快門	有(開 / 關)	
	逆光補償	手動設定 BLC / HLC 或關閉(預設關閉) · 逆光區域可手動設定	
	寬動態 WDR	ON(開) / OFF(關)	
	白平衡	Auto(自動) / Manual(手動)	
	自動增益	Auto(自動)	
	信噪比	≥69dB(AGC OFF)	
	邊緣照度修正	有	
	降噪	2DNR	支援(可手動調整 開 / 低 / 中 / 高 / 關)
		3DNR	支援(可手動調整 開 / 低 / 中 / 高 / 關)
	影像設定	銳利度 / 飽和度 / 亮度 可調	
	隱私遮蔽	支援(開 / 關)	
鏡像	水平 / 垂直 / 關		
透霧	支援(開 / 關)		
其他	操作溫度	-10°C ~ +50°C	
	環境濕度	0 ~ 90%RH(無凝結)	
	IP 防護等級	無	
	安裝方式	吸頂 / 牆面 / 桌面	
	外觀結構	壓鑄鋁合金	
	電源輸入	DC12V	
	消耗功率	80mA(MAX)	
	外觀尺寸	109.5(直徑)×51(高)mm	
重量	淨重 0.1kg / 毛重 0.2kg		

產品規格如有變動恕不另行通知