



# H.265 5 合 1

## 智慧型多工監控錄影主機



- 支援 AHD/TVI/CVI/類比/IP Cam 混插並支援 1080P/720P/960H 錄影
- 採用 **265+ / H.265 雙流影像壓縮**，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- 全新 GUI 介面、圖示化直覺式操作
- 各頻道可單獨調整錄影張數、畫質
- 最高 **可輸入 24 頻道 IPC**、每頻道最高 6MP 流量、整機最高可接受 48Mbps 輸入流量
- 支援智慧型裝置(Android / iOS)遠端連線
- 面板具錄影、網路、電源等燈號

- 同一線纜多工傳輸設計(聲音/升級/警報)
- IVS 智慧型影像監控、人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失
- 智慧搜尋、人臉快速搜尋
- 數位放大/回放攝影機抬頭顯示/日期時間
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 使用者權限管理具有密碼層級保護及新增管理權限
- 智慧型風扇設計，可依據 CPU 溫度自動開啟或關閉
- USB 或遠端韌體程式更新

型號			XVR-6115
主處理器			嵌入式微處理器
操作系統			嵌入式 Linux 作業系統
影像	輸入	類比高清 解析度(類比高清) 解析度(CVBS)	16CH BNC 輸入(AHD/TVI/CVI/CVBS) 4MP、1080P、720P 960H、D1、CIF
		IPC	16CH+8CH(單 CH 最高達 6MP)
	輸出	VGA&HDMI	1920×1080(MAX)、1280×1024、1280×720
OSD 顯示			頻道名稱 / 時間 / 影像遺失 / 頻道鎖定 / 位移偵測 / 錄影
多工系統			即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
顯示	色彩		16.7 佰萬色
	分割畫面(接入 IPC)		1 / 4 / 8 / 9 / 16
	分割畫面(未接入 IPC)		1 / 4 / 8 / 9
解析度	Live	畫面 速度	最高支援 Full HD 1920×1080P 480FPS(30FPS×16CH)
錄影	壓縮		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
	解析度	類比高清 CVBS	4M-N / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF 960H / D1 / CIF
		IPC	單頻道最高 6M 流量輸入
	錄影速度	主碼流 子碼流	4M-N / 1080P 為 1~15 fps ; 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF 為 1~30 fps D1 / CIF 為 1~15 fps 32 Kbps ~ 6144 Kbps
		串流值	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) / 警報
		模式	1~60 分鐘(預設 60) / 事件前錄影 1~30 秒 / 事件後錄影 10~300 秒
		錄影時間長度	
儲存	裝置		SATA×1(MAX 10TB) · 可設定硬碟容量錄滿停止或循環覆寫
回放	分割畫面		1、4、9、16
	搜尋模式		時間 / 日期 / 警報 / 位移 / 逐步回放 / 人臉 / 智慧搜尋
	回放功能		播放 / 暫停 / 停止 / 倒轉 / 快速播放 / 慢速播放 / 下一個文件 / 上一個文件 / 下一個頻道 / 上一個頻道 / 全畫面 / 重複 / 隨機播放 / 備份選擇 / 畫面縮放
備份			USB2.0×2 / 網路備份
聲音	輸入 / 輸出 / 雙向對講		RCA 輸入×4 / RCA 輸出×1 / 支援雙向對講
	壓縮		AAC(僅適用 CH1) / G.711A / G.711U / PCM
	取樣頻率；位元率		8KHz / 每一路 16bit ; 每一路 64 Kbps
警報	觸發事件		錄影 / PTZ / 巡視 / 影像推播 / E-mai / FTP / 截圖 / 蜂鳴器 / 畫面提示
	影像偵測		位移偵測(偵測區域可達 22×18 格) / 影像遺失 / 篡改&分析
	輸入(Di) / 輸出(DO)		4/1
控制	PTZ	攝影機	RS485×1 · 支援 PELCO-P / PELCO-D / CoC(UTC)可呼叫攝影機 OSD、鏡頭變焦
	遠端		顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定(PC) / PTZ 操作
網路	連接埠		RJ45 Port×1 Support 10/100M Base-T
	通訊協議		HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/v6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、P2P、ONVIF、CGI
	功能		Alarm Server、IP Search、IP Filter、Wi-Fi、3G/4G
	上線人數		MAX 128
瀏覽方式			智慧型裝置(Android / iOS) / CMS 軟體 / IE 瀏覽器
其他	操作溫度 / 環境濕度		-10°C ~ +55°C / 0 ~ 90%RH(無凝結)
	電源輸入 / 功耗		DC12V 2A / 小於 10W(無硬碟)
	重量	淨重 / 毛重	1.2kg / 1.0kg(不含硬碟)
	尺寸		1U 尺寸 260×236×48mm

產品規格如有不動恕不另行通知