



## 功能說明：

- ◆ 具監視位置自動復歸功能
- ◆ 具有遮罩功能及負片功能
- ◆ 220 個預設點設定及 3 個預設群組設定
- ◆ 具有逆光補正線路、自動增益控制、自動電子快門
- ◆ 無段變速，變焦速度自動調整技術
- ◆ 支持 PELCO-P、PELCO-D 協議
- ◆ 具有散熱風扇及除霧功能
- ◆ 位置編碼：硬體指撥 0~255

## 規格說明：

產品規格如變動將另行通知

產 品 型 號	SDR-6027IR	SDR-7027IR
攝 像 元 件	1/4" Exview Super HAD CCD	1/4" Double density interline transfer CCD
影 像 圖 素	NTSC : 811 x 508 ; PAL : 795 x 596	
鏡 頭	26X , f=3.5~94.5 mm(F1.6~F2.9)	36X , f=3.5~126 mm(F1.6~F3.9)
數 位 放 大	12X(324X with optical zoom)	12X(444X with optical zoom)
最 低 照 度	Color : 0.4 Lux/F1.6 ; B/W , IR ON / 0Lux	Color : 0.7 Lux/F1.6 ; B/W , IR ON / 0Lux
同 步 方 式	Internal/External(V-lock)	
解 析 度	彩色 : 550 條 ; 黑白 : 680 條	彩色 : 600 條 ; 黑白 : 680 條
信 號 雜 訊 比	More than 50 dB	
電 子 快 門 控 制	自動 : 1/60 to 10000sec. / 手動	
白 平 衡	自動追蹤白平衡，室內 / 室外	
增 益 功 能	Auto / Manual	
逆 光 補 償	自動 / 手動	
傳 輸 速 率	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 選擇	
A~B 點掃瞄速度及時間	1~64 級變速 / 5~60 秒設定	
預 設 點	220 個	
預 設 群 組	3 組(16 點編輯停留與停留時間)	
垂 直 / 水 平 準 確 度	0.1 度	
水 平 掃 描 / 垂 直	360 度連續 / 0~93 度	
位 置 設 定 / 控 制 介 面	1~255 / RS-485	
預 設 點 速 度	水平 : 200 度 / 秒 ; 垂直 : 100 度 / 秒 ; 1~64 級可調	
垂 直 快 速 翻 轉	180 度	
線 材	UL 24 AWG x 2C Twist Pair(recommend)	
紅 外 線 L E D	大功率 10 顆 PWM 控制	
紅 外 線 投 射 距 離	30~150M	
電 源 / 電 流	AC24V / 3A 或 DC12V / 5A	
尺 寸	226.4(直徑) x 320.5(高) mm	
重 量	淨重 : 3.6 KG / 毛重 : 6.7 KG	